

• Cerradura Tipo Perno

• Cerradura Eléctrica de Tipo Perno

Estas cerraduras son las ideales para áreas sensibles donde la seguridad es fundamental. Trabajan como una cerradura de perno que traba siempre la puerta al cerrarse, no requiere energía para el cierre y brinda la comodidad de una apertura mediante llaves computadas para el caso de emergencia.

Tiene asociado una fuente de alimentación que permite su uso como UPS agregándole una batería pequeña. Además se la puede accionar fácilmente desde un portero eléctrico, un pulsador o una central telefónica ya que posee entradas especialmente diseñadas para facilitar la conexión a estos dispositivos.

La apertura se realiza a través de un micro motor de baja tensión comandado por el control de accesos, con una operación silenciosa y rápida. La instalación se realiza como una cerradura estándar de embutir dentro de la hoja de la puerta, con las medidas de una cerradura común.



Modelos

- **YB – 500** Cerradura de Perno con Sensor a Bolilla
- **YB – 600** Cerradura de Perno de Seguridad con Llaves

Especificaciones		
Dimensiones	YB-500 > Panel Frontal: 205 x 35 x 40 mm. > Panel: 90 x 25 x 2 mm. > Diámetro Perno: 16 mm.	YB-600 > Panel Frontal: 260 x 35 x 48 mm. > Panel: 100 x 30 x 3 mm. > Diámetro Perno: 16 mm. > Panel Cubierta: 215 x 40 x 0.7 mm.
Peso	0,80 Kg.	1,35 Kg.
Seguridad	La traba se realiza estando energizada.	
Calidad	Excelente	
Procedencia	República de China	
Campo de uso	Puertas de vidrio, madera, antifuego, metal, etc.	
Tensión de Alimentación	DC 12 V	
Modo de Apertura	180 grados	
Garantía	12 meses (según garantía escrita)	

> INTELEKTRON, IN, API, REI, REIWin, APIWin, VISWin y sus respectivos logos son marcas registradas de INTELEKTRON S.A. Las características del producto pueden sufrir variaciones sustanciales a lo largo del tiempo. INTELEKTRON S.A. se reserva el derecho de alterarlas sin previo aviso.

