intelektron

RECONOCIMIENTO FACIAL

SUPREMA FaceLite FL-DB

FaceLite de Suprema es la terminal de reconocimiento facial más compacta. Potenciado por las últimas innovaciones de Suprema en biometría facial, FaceLite ofrece una velocidad de identificación, precisión y un nivel de seguridad inigualable. Gracias a la ingeniería óptica patentada de Suprema, FaceLite puede operar hasta con 25,000 lx de intensidad de luz, lo que a su vez genera confianza, independientemente de las condiciones de iluminación del entorno.

Con un diseño compacto y una estructura ergonómica, FaceLite provee un desempeño excepcional para diversas aplicaciones de Control de Acceso y Asistencia, en sitios grandes o pequeños.

Ultra Rendimiento

• Capacidad para 6.000 rostros, capacidad para 5.000 huellas digitales y capacidad para 10.000 eventos.

- Grupo de coincidencia: 1:5.000 partido/seg.

• Capacidad de usuario: máximo 30.000 usuarios (1: 1), 3.000 usuarios (1: N).

Máxima luminancia operativa

- **Iluminancia de operación de 0 lx a 25.000 lx**
- **Cubre la oscuridad completa para todas las condiciones de iluminación interior.**

Seguridad Mejorada

- **Cifrado de plantilla facial.**
- **Comunicación segura con TLS 1.2.**

Lectura de tarjetas RFID múltiple

- **LF (125kHz), HF (13.56MHz) de doble banda.**
- **Lee todos los tipos de tarjeta, incluida la tarjeta móvil (NFC y BLE).**

Ergonomía y comodidad para el usuario

- **Rango de altura extendido: 145 cm - 210 cm**
- **Procedimiento de inscripción facial mejorado.**

Especificaciones	
Biometría	Facial
Opciones de radiofrecuencia	125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa
Tarjeta Móvil	NFC, BLE
Max. Usuario	30,000(1:1), 3,000(1:N)
Max. Inicio sesión	5,000,000
Ethernet	10/100Mbps, auto MDI/MDI-X
RS-485	1 canal Host o esclavo (Seleccionable)

Wiegand	1 canal de entrada o salida (Seleccionable)
TTL	Entrada de 2 canales
Relé	1
UPC	1.2GHz Quad Core
Memoria	8GB Flash + 1GB RAM
Temp. De funcionamiento	-20°C ~ 50°C
Dimensiones	80 x 160,3 x 71,8
Alimentación	DC 24V
Certificados	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG